



Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Függőleges/Vízszintes automatikus mozgató, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -15°C, Kellemes hűtés, Független párártlanítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízvezeték, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés
Névleges teljesítmény	W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)
Felvett teljesítmény	W	1130	922
Áramerősség	A	5,80	4,70
SEER-SCOP/ Energiaosztály	W/W	6,1/ A++	4,0/A+
Üzemi hőmérséklet	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	195 840
Párártlanítás		Kg/h 1,2	
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP) IPX4/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II I/I	
Maximális bemeneti fogyasztás		W 1720	
Max. áramerősség		A 10	
Kompresszor	Modell	KSN98D32UEZ	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170030067G
		Tápfeszültség bemenet	W 20W output
		Kapacitás	uF 2
	Beltéri ventilátor	Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min ≤1320
	Beltéri levegőkeringetés	átmérő x hossz	mm φ92×578
	Beltéri levegőkeringetés	m ³ /h	550
	Beltéri egység zajszint	dB(A)	47/43/35/32
	Nettó méretek	mm	777×250×201
	Csomagolás mérete	mm	840×315×260
Nettó súly / Bruttó súly	Kg	8/10.5	
Külséri egység	Ventilátor motor	Modell	1170040162AB
		Tápfeszültség bemenet	W 33W output
		Kapacitás	uF /
	Külséri ventilátor	Külséri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min ≤1000
	Külséri ventilátor	hossz	mm φ384×134
	Külséri egység zajszint	dB(A)	50
	Nettó méretek	mm	777×498×290
	Csomagolás mérete	mm	818×520×325
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	24/25
Hűtőközeg típusa / töltet tömege	g	R32/0.57kg	
Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa	3.7/1.2	
Hűtőanyag csővezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	6.35/9.52
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	25/10